



P Series

Pump

P100A | P200B | P200C | P300D | P300E

درايوهای تخصصی پمپ

درايو تخصصی پمپ زیما دستگاهی ویژه و تخصصی برای کنترل دور انواع پمپ طراحی شده است. از جمله قابلیت های مهم این محصول، توابع اختصاصی و نرم افزار ویژه برای سیستم های بوسترپمپ می باشد که قابلیت عملکرد چند درايو همزمان را به صورت Master/Slave فراهم می کند.

ویژگی‌های مهم

- نرم افزار ویژه برای سیستم‌های بوستر پمپ به همراه قابلیت Change over و قابلیت عملکرد چند درایو به صورت همزمان
- سازو کار مشخص در صورت قطع ارتباط سریال به منظور جلوگیری توقف کل سیستم
- قابلیت انتخاب حالت راه اندازی و اتصال نرم یا مستقیم پمپ‌ها
- طراحی شده بر اساس تجربیات و دانش متخصصین اتوماسیون
- کاهش چشمگیر هزینه‌های راه‌اندازی به دلیل حذف کارت بوستر

ویژگی‌های فنی

- راه‌اندازی آسان و سریع (Plug & Play)
- تابع ویژه تشخیص بی‌آبی No-Flow, Dry Mode
- تابع Sleep پیشرفته به منظور کاهش مصرف انرژی در بی‌باری
- توابع اختصاصی برای کاربرد پمپ‌های خانگی و صنعتی
- عملکرد Closed Loop و سازگاری با سنسورهای مختلف
- قابلیت تغییر نرم‌افزاری مطابق با نیاز صنعت
- کنترلر PI پیشرفته
- امکان شبکه شدن درایو‌ها از طریق پروتکل Modbus
- قابلیت اتصال مقاومت‌ترمز

مدل و جدول مقادیر نامی

ابعاد			مشخصات خروجی	جریان ورودی		توان		ولتاژ ورودی	مدل				
ارتفاع	عرض	عمق		A	A	kW	HP						
155	95	140	3 phase 0-220 VAC 0-600 Hz	3	5.6	0.37	0.5	1 phase 220 VAC 50-60 Hz	P100 A 004-1				
				5	9.8	0.75	1		P100 A 008-1				
				6	12	1.1	1.5		P100 A 011-1				
9	18.5	1.5		2	P100 B 015-1								
11	22	2.2		3	P100 B 022-1								
16.5	34.7	3		4	P100 B 030-1								
206	1.3	160	3 phase 0-380 VAC 0-600 Hz	3	3.2	0.75	1	3 phase 380 VAC 50-60 Hz	P100 B 008-3				
				5	5.4	1.5	2		P100 B 015-3				
				7	7.6	2.2	3		P100 B 022-3				
				9	9.7	3	4		P100 B 030-3				
				10	10.8	4	5.5		P100 B 040-3				
				13	14.2	5.5	7.5		P100 B 055-3				
285	132	179		3 phase 0-380 VAC 0-600 Hz	19	21	7.5		10	3 phase 380 VAC 50-60 Hz	P200 C 075-3		
					26	28.9	11		15		P200 C 110-3		
					36	40.3	15		20		P200 C 150-3		
40	45	18.5			25	P300 D 185-3							
47	54	22			30	P300 D 220-3							
63	72	30			40	P300 D 300-3							
448	205	198	3 phase 0-380 VAC 0-600 Hz		73	80	37	50	3 phase 380 VAC 50-60 Hz		P300 E 370-3		
					90	98	45	60			P300 E 450-3		
					110	120	55	75			P300 E 550-3		
					73	80	37	50			P300 E 370-3		
510	259	241			3 phase 0-380 VAC 0-600 Hz	90	98	45			60	3 phase 380 VAC 50-60 Hz	P300 E 450-3
						110	120	55			75		P300 E 550-3
						73	80	37			50		P300 E 370-3



021 68 37 44 44
Xima.ir

۲۴ ماه گارانتی تعویض (Warranty)